

Príklad značenia: PVCEXCON 3F/24 W60 V07/V20 AS AR FA FR ATEX

3	počet vrstiev
F	typ tkaniny
24	zaťaženie pre 1% predĺženie (N/mm)
W	farba
60	hrúbka pásu v mm
V	materiál spodnej vrstvy
07	hrúbka spodnej vrstvy (mm/10)
V	materiál transportnej vrstvy
20	hrúbka transportnej vrstvy (mm/10)
AS FA	charakteristiky

Materiál	
PVCCON	PVC
PVCEXCON	PVC odolné voči olejom
FABCON	tkanina
PUCON	termoplastický polyuretán
FELTCON	plst'

Materiál hornej a dolnej vrstvy	
00	bez krycej vrstvy
U0	impregnované PU
V0	impregnované PVC
E0	impregnovaný polyester
V	povrstvené PVC
U	povrstvený PU
E	povrstvený polyester
R	povrstvená guma

Vzory povrchov	
P1	negatívna pyramída
P2	výstupky
P4	textúra
P5	sieťovaná štruktúra
P6	šikmá strecha
P7	GP profli
P8	supergrip
P9	pozdĺžne drážky
P10	lentilka
P12	hrubý
P14	nízky supergrip
P15	jemný povrch
P16	zdrsnená štruktúra

Charakteristiky	
AS	matný
MT	antistatický
AR	oteru odolný
CR	prerezaniu odolný
FA	FDA
FR	samozhášavý
TR	vytrhávaniu vlákien odolný
ATEX	certifikát ATEX
PR	odolný pyrolýze
AP	antimikrobiálna ochrana

Farba	
W	biela
LB	svetlá modrá
AG	svetlá zelená
PG	petrolejovo zelená
DG	tmavo zelená
GR	šedá
B	čierna
OR	oranžová
HN	medová

Typ tkaniny	
LR	ľahko tuhá
R	tuhá
F	ohybná
C	10% bavlna
FC	polyester-bavlna ohybná
RX	tichá tuhá
FX	tichá ohybná
K	plst'